



Technický list

ANTIKWACHS

Špeciálny vosk na leštenie nábytku

Popis:

Výrobok ANTIKWACHS je pôvodne profesionálnym výrobkom, je zmesou základných voskov minerálneho, živočíšneho a rastlinného pôvodu. Účinne predchádza tvorbe trhlín, bublín a vyblednutí náterov a akéhokoľvek dreveného povrchu. Ochranná schopnosť je posilnená svetlými pigmentmi, veľmi odolnými voči svetlu, ktoré zvýrazňujú teplo a farbu dreva, upravujúc zároveň jeho prípadné nedostatky. Certifikované ES EN 71. Aplikovateľný na povrchy z neopracovaného dreva. Neodpuďzuje vodu.

Chemicko-fyzikálne charakteristiky:

| | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Skupenstvo: | polotuhý |
| Farba: | v súlade s etiketou |
| Zápach: | charakteristický |
| Hustota: | 0,7730 pri 20° C pyknometer |
| Rozpustnosť vo vode: | rozptýlený, nie rozpustený |
| Aktívna látka: | 30 % |
| Teplota (bod) tavenia: | 45 °C |
| pH: | 7,6. |

Spôsob použitia:

Naniesť výrobok pomocou štetca alebo tradičnejším spôsobom - vlnenou handričkou. Po chvíli preleštiť kúskom látky alebo pomocou kefy.

Skladovanie:

Skladovať v dobre uzatvorených pôvodných obaloch, v dobre vetraných a chladných priestoroch a vo vzdialenosti od plameňov a iskier.

Balenie:

Výrobok je balený v plechových nádobách s obsahom 500 ml a 5 l

Rôzne farebné odtiene sú navzájom miešateľné.

Pred použitím vždy vykonať predbežnú skúšku. Okrem iného doporučujeme určiť potrebné množstvo výrobku na každú prácu a to takým spôsobom, aby bol použitý materiál z jednej výrobnej šarže.

Chrániť pred mrazom!

Naše technické listy sú zostavené na základe priemerných výsledkov našich skúšok. Technické rady poskytujeme v dobrej viere, predsa len však bez záruky. V skutočnosti sú rôzne druhy podkladov, podmienky aplikácie, používané zariadenia, spôsoby riedenia súčasťou konečného výsledku a často mimo akejkoľvek kontroly. Užívateľ musí vyskúšať hotové výrobky a preveriť tak skutočnosť, či sú vhodné pre jeho požiadavky. Z našej strany je zaručená kontinuita chemicko-fyzikálnych charakteristík

Výhradný dovozca pre SR:

SirCOLOR s.r.o., 951 91 HOŠŤOVCE 120, www.sircolor.sk

Tel.: 037/6426063, e-mail: sircolor@sircolor.sk, sksircolor@gmail.com